

AKRYLON®

**Extruded acrylic glass sheets
Extrudierte Acrylglasplatten
Panneaux acrylique extrudés**

Delivery Programme / Lieferprogramm / Programme de livraison

1. LSK 1 - Standard sizes ex stock / Standardformate ab Lager / Formats standard en stock

Delivery time : within 2 weeks ex work
 Liefertermin : innerhalb 2 Wochen ab Werk
 Délai de livraison : sous 2 semaines départ usine

Colour : clear transparent, with UV-protection
 Farbe : klar transparent, mit UV-Schutz
 Couleur : clair transparent, avec protection UV

Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Width / Breite / Largeur mm	Length / Länge / Longueur mm	Packing units / Verpackungseinheit / Unité d'emballage		
			pcs/St/pce	sqm/m ² /m ²	kg
1.8	2050	3050	80	500,200	1.071,428
2.0	2050	3050	70	437,675	1.041,667
2.5	2050	3050	60	375,150	1.116,071
3.0	2050	3050	50	312,625	1.116,071
4.0	2050	3050	35	218,838	1.041,667
5.0	2050	3050	30	187,575	1.116,071
6.0	2050	3050	25	156,313	1.116,071
8.0	2050	3050	18	112,545	1.071,428
10.0	2050	3050	15	93,788	1.116,071
12.0	2050	3050	10	62,525	892,857
15.0	2050	3050	8	50,020	892,857

Colours : with UV-protection
 Farben : mit UV-Schutz
 Couleurs : avec protection UV

Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Colour / Farbe / Couleur	LT	Width / Breite / Largeur mm	Length / Länge / Longueur mm	Packing units / Verpackungseinheit / Unité d'emballage		
					pcs/St/pce	sqm/m ² /m ²	kg
3.0	Black 2020	0%	2050	3050	50	312,625	1.116,071
	Red 2220	4%					
	Red 2240	3%					
	Orange 2350	5%					
	Yellow 2450	15%					
	Yellow 2470	17%					
	Blue 2650	10%					
5.0	Black 2020	0%	2050	3050	30	187,575	1.116,071

LT = Light transmission / Lichtdurchlässigkeit / transmission lumineuse

Colour : white opal, with UV-protection

Farbe : white opal, mit UV-Schutz

Couleur : white opal, protection UV

Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Colour / Farbe / Couleur	LT	Width / Breite / Largeur mm	Length / Länge / Longueur mm	Packing units / Verpackungseinheit / Unité d'emballage		
					pcs/St/pce	sqm/m ² /m ²	kg
2.0	WO 075	82%	2050	3050	60	375,150	892,857
	WO 047	57%					
	WO 025	32%					
	WS 025	25%					
2.5	WO 075	79%	2050	3050	50	312,625	930,059
3.0	WL 053 LED	53%	2050	3050	40	250,100	892,857
	WO 075	75%					
	WO 047	47%					
	WO 035	35%					
	WO 025	25%					
	WO 004	4%					
	WS 025	25%					
4.0	WL 053 LED	53%	2050	3050	30	187,575	892,857
	WO 075	70%					
	WO 035	29%					
	WO 025	19%					
	WS 025	25%					
5.0	WO 035	25%	2050	3050	25	156,313	930,059
	WO 025	16%					
	WO 004	2%					
	WS 025	25%					
6.0	WO 025	14%	2050	3050	20	125,050	892,857
	WS 025	25%					
8.0	WS 025	20%	2050	3050	15	93,788	892,857
10.0	WS 025	20%	2050	3050	12	75,030	892,857

LT = Light transmission / Lichtdurchlässigkeit / transmission lumineuse

2. LSK 2 - Additional sizes ex production / Zusätzliche Formate ab Fertigung / Autres formats sur production

Delivery time : in combination with standard production – upon request
 Liefertermin : Mitfertigung – auf Anfrage
 Délai de livraison : sur production en cours – sur demande

with UV-protection /
 mit UV-Schutz /
 avec protection UV

Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Colour / Farbe / Couleur	Width / Breite / Largeur mm	Length / Länge / Longueur mm	Min.quantity / Mind.menge / Quantité min. kg
1.8 – 3.0	Clear	900 – 2050	700 – 4050	1.000
3.0 – 15.0	Clear	900 – 2050	700 – 6100	1.000
3.0 – 4.0	Opal WL 053 LED	900 – 2050	700 – 4050	1.000
2.0 – 4.0	Opal WO 075			
2.0 – 3.0	Opal WO 047			
2.0 – 6.0	Opal WO 025			
3.0 – 5.0	Opal WO 035			
3.0 – 5.0	Opak WO 004			
3.0	Black 2020	900 – 2050	700 – 4050	1.000
	Red 2220			
	Red 2240			
	Orange 2350			
	Yellow 2450			
	Yellow 2470			
	Blue 2650			
5.0	Black 2020	900 – 2050	700 – 4050	1.000

Special thicknesses
 1.000 kg minimum quantity.

Sonderdicken
 1.000 kg Mindestmenge.

Épaisseurs spéciales
 1.000 kg quantité minimum.

3. LSK 3 - Special sheets / Sonderplatten/ Panneaux spéciale

Delivery time : Production – upon request
 Liefertermin : Fertigung – auf Anfrage
 Délai de livraison : Production – sur demande

Thickness / Dicke / Épaisseur mm	Width / Breite / Largeur mm	Length / Länge / Longueur mm	Colour / Farbe / Couleur	UV -protection -schutz -protection	Min.quantity / Mind.menge / Quantité min. kg
1.8 – 3.0	900 – 2050	700 – 4050	Clear	*	3.000
3.0 – 5.0	900 – 2050	700 – 6100	Clear	*	3.000
1.8 – 10.0	900 – 2050	700 – 4050	Opals	X	3.000
1.8 – 10.0	900 – 2050	700 – 4050	Colours	X	3.000
15.0 SBW**	900 – 2050	700 – 6100	Colours	X	3.000

* Panels are available without UV-protection (UVT).
 Platten sind ohne UV-Schutz erhältlich (UVT).
 Panneaux disponibles sans protection UV (UVT).

** SBW = Sound Barrier Walls

Special colours./

Minimum order quantity 5.000 kg per thickness

Delivery time approx. 6-8 weeks after approval of colour / colour match-samples will be charged with EUR 1.000.- (refunded after placing an order of minimum order quantity)

Sonderfarben /

Mindestbestellmenge 5.000kg pro Dicke

Liefertermin ca. 6-8 Wochen nach Farbtonfreigabe / Farbausmusterung wird mit EUR 1.000.- berechnet (Gutschrift bei Auftragsplazierung über die Mindestmenge)

Couleur spéciale

Quantité min. 5.000 kg per épaisseur

Délai de livraison environ 6-8 semaines après validation couleur / le contretypage d'une couleur spéciale est facturé EUR 1.000.- (remboursement par note de crédit en cas de commande de la quantité minimum).

4. LSK 4 - Special sizes - cut to size (offline) / Sonderformate im Zuschnitt (offline) / Formats spéciaux (offline)

Minimum format	Maximum format
50 x 100 mm	2050 x 4200 mm

Delivery time / Liefertermin / Délai de livraison
upon request / auf Anfrage / sur demande

Minimum quantity / Mindestmenge / Quantité minimum
100 kg

5. Protection film / Schutzfolie / Film de protection

Availability / Ausführung / Disponibilité

Both sides / Beidseitig / Deux faces

Upper side: transparent with inkjet / Bottom side: white unprinted
Oberseite: transparent mit inkjet / Unterseite: weiß unbedruckt
Recto: transparent avec inkjet / Verso: blanc sans impression

6. Sheet tolerances / Plattentoleranzen / Tolérances

Thickness / Dicke / Épaisseur	1.80 mm – 2.70 mm	±10%
	2.80 mm – 11.90 mm	±5%
	12.0 mm – 15.0 mm	±4%
Standard sizes & Cut inline/ Standardformate & Sonderformate ab Produktion / Formats standard & spéciaux inline	Width / Breite / Largeur & Length / Länge / Longueur 700 – 1000 mm -0 / +3 mm > 1000 – 6100 mm -0 / +0.3% / m Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Rectitude < 2000 mm ≤ 3.0 mm > 2000 mm ≤ 5.0 mm	
Cut to size (offline) / Sonderformate Zuschnitt (offline) / Formats spéciaux (offline)	Width / Breite / Largeur & Length / Länge / Longueur 50 – 4200 -0 / +1 mm Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Rectitude ≤ 1.0 mm	