

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 002/DWU/20160418

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Laminowane płyty dekoracyjne HPL Tucompact Interior

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Tucompact Interior, numer partii na etykiecie

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

**Laminaty kompaktowe stosowane do wykonywania mebli
oraz okładzin ścian i stropów wewnątrz budynków**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**Tuplex Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 19
03-778 Warszawa
e-mail: marketing@tuplex.pl**

5. W stosowanych przypadkach nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną):

Nie dotyczy

8. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna):

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroclass D-s2, d0	EN 438-7:2005
Odporność ogniowa	nie oznaczono	
Przepuszczalność pary wodnej	nie oznaczono	
Wytrzymałość mocowania	≥ 2000 N	
Izolacyjność dźwiękowa	nie oznaczono	
Wytrzymałość na zginanie	≥ 90 MPa	
Moduł sprężystości	≥ 9000 MPa	
Opór cieplny	nie oznaczono	
Uwalnianie formaldehydu	E1	
Absorpcja dźwięku	$R_L \geq 0,75$	
Odporność na szok termiczny	wytrzymały	
Odporność na wrzącą wodę	wytrzymały	
Odporność na warunki wilgotne	wytrzymały	
Gęstość	≥ 1350 kg/m ³	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisała:

Warszawa, 18.04.2016


.....
Renata Tulwin
Prezes Zarządu