ROCKO
Flooring by Kronospan

KLASA
34

FORMAT
600 x 295 x 5 mm

Wymiary	600 x 295 x 5 mm	**Pakowanie**	11 paneli/paczkę = 1,95 m^2 48 paczek/paletę = 93,46 m^2 = 528 paneli
Struktura	**PT**: Peetah	**Waga**	18,23 kg/paczkę, 892 kg/paletę
Ilość dekorów	4	**Transport**	auto = 26 palet = 2 430 m^2 kontener 20' = 22 palety = 2 056 m^2
Klasa użyteczności	EN 16511: Class 34		Nowość 2022

Nr	Dekor	Nazwa	Struktura	Listwa PVC
			PT	
1	**R062**	Konstrukta	X	SK58C-R062
2	**R095**	Venato	X	SK58C-R095
3	**R096**	Como	X	SK58C-R096
4	**R130**	Greige Babylon	X	
		RAZEM	**4**	

Gwarancja dotyczy użytku domowego w nawiązaniu do warunków gwarancyjnych (szczegóły gwarancji na: www.rocko-vinyl.com)







4-stronna V-fuga

Wodoodporne podłogi

Antypoślizgowość

Odporność na plamy


Zamek 1clic 2go pure

Izolacja akustyczna

Dozwolone ogrzewanie podłogowe

Odporność na zarysowania

Stabilny wymiar


Gwarancja


Ognioodporność


Do 60 paneli na wzór

www.rocko-vinyl.com

Kronoflooring Sp. z o.o.,
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3,
tel. +48 17 58 22 200, fax +48 17 58 22 300,
sales.jaslo@kronospan.pl

ROCKO
Flooring by Kronospan

KLASA
34

FORMAT
1210 x 295 x 5 mm

Wymiary	1210 x 295 x 5 mm	**Pakowanie**	7 paneli/paczkę = 2,50 m^2 45 paczek/paletę = 112,44 m^2 = 315 paneli
Struktura	**SO**: Stone Oak	**Waga**	23 kg/paczkę, 1 074 kg/paletę
Ilość dekorów	7	**Transport**	auto = 22 palety = 2 474 m^2 kontener 20' = 17 palet = 2 024 m^2
Klasa użyteczności	EN 16511: Class 34		Nowość 2022

Nr	Dekor	Nazwa	Struktura	Listwa PVC
			SO	
1	**R123**	Nutmeg	X	
2	**R124**	Clove	X	
3	**R125**	Mornel	X	
4	**R126**	Bashmore	X	
5	**R127**	Old Juniper	X	
6	**R128**	Ascot	X	
7	**R129**	White Poppy	X	
		RAZEM	**7**	

Gwarancja dotyczy użytku domowego w nawiązaniu do warunków gwarancyjnych (szczegóły gwarancji na: www.rocko-vinyl.com)







4-stronna V-fuga



Wodoodporne podłogi



Antypoślizgowość



Odporność na plamy



Zamek 1clic 2go pure



Izolacja akustyczna



Dozwolone ogrzewanie podłogowe



Odporność na zarysowania



Stabilny wymiar



Gwarancja



Ognioodporność



Do 60 paneli na wzór

www.rocko-vinyl.com

Kronoflooring Sp. z o.o.,
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3,
tel. +48 17 58 22 200, fax +48 17 58 22 300,
sales.jaslo@kronospan.pl

ROCKO
Flooring by Kronospan

KLASA
34

FORMAT
1210 x 234 x 5 mm

Wymiary	1210 x 234 x 5 mm	**Pakowanie**	7 paneli/paczkę = 1,98 m^2 48 paczek/paletę = 95,14 m^2 = 336 paneli
Struktura	**HS**: Hickory Scrape	**Waga**	18,56 kg/paczkę, 910 kg/paletę
Ilość dekorów	2	**Transport**	auto = 26 palet = 2 474 m^2 kontener 20' = 22 palety = 2 093 m^2
Klasa użyteczności	EN 16511: Class 34		

Nr	Dekor	Nazwa	Struktura	Listwa PVC
			HS	
1	**R063**	Alkemi	X	SK58C-R063
2	**R066**	Sculpta	X	SK58C-R066
		RAZEM	**2**	

Gwarancja dotyczy użytku domowego w nawiązaniu do warunków gwarancyjnych (szczegóły gwarancji na: www.rocko-vinyl.com)







4-stronna V-fuga



Wodoodporne podłogi



Antypoślizgowość



Odporność na plamy



Zamek 1clic 2go pure



Izolacja akustyczna



Dozwolone ogrzewanie podłogowe



Odporność na zarysowania



Stabilny wymiar



Gwarancja



Ognioodporność



Do 60 paneli na wzór

www.rocko-vinyl.com

Kronoflooring Sp. z o.o.,
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3,
tel. +48 17 58 22 200, fax +48 17 58 22 300,
sales.jaslo@kronospan.pl

ROCKO
Flooring by Kronospan

KLASA
34

FORMAT
1210 x 192 x 5 mm

Wymiary	1210 x 192 x 5 mm	**Pakowanie**	8 paneli/paczkę = 1,86 m^2 52 paczek/paletę = 96,65 m^2 = 416 paneli
Struktura	**HS**: Hickory Scrape **SO**: Stone Oak	**Waga**	17,41 kg/paczkę, 923 kg/paletę
Ilość dekorów	11	**Transport**	auto = 26 palet = 2 513 m^2
Klasa użyteczności	EN 16511: Class 34		kontener 20' = 22 palety = 2 126 m^2

Nr	Dekor	Nazwa	Struktura		Listwa PVC
			HS	SO	
1	**R065**	Rope	X		SK58C-R065
2	**R070**	Incando		X	SK58C-R070
3	**R071**	Crystal Shore		X	SK58C-R071
4	**R073**	Scandipure	X		SK58C-R073
5	**R076**	Bourbon Cask		X	SK58C-R076
6	**R077**	Barista	X		SK58C-R077
7	**R078**	Airflow	X		SK58C-R078
8	**R079**	Salt Mine		X	SK58C-R079
9	**R081**	Crescendo	X		SK58C-R081
10	**R082**	Humidor		X	SK58C-R082
11	**R090**	Castlebridge		X	SK58C-R090
		RAZEM	**5**	**6**	

Gwarancja dotyczy użytku domowego w nawiązaniu do warunków gwarancyjnych (szczegóły gwarancji na: www.rocko-vinyl.com)







4-stronna V-fuga


Wodoodporne podłogi


Antypoślizgowość


Odporność na plamy



Zamek 1clic 2go pure


Izolacja akustyczna


Dozwolone ogrzewanie podłogowe


Odporność na zarysowania


Stabilny wymiar



Gwarancja



Ognioodporność



Do 60 paneli na wzór

www.rocko-vinyl.com

Kronoflooring Sp. z o.o.,
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3,
tel. +48 17 58 22 200, fax +48 17 58 22 300,
sales.jaslo@kronospan.pl