



CENNIK 2021



Cennik ważny od 18.01.2021. Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią niniejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex.

Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



PŁYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENEWY XPS

Główne zalety

Jedyna certyfikowana struktura wielowarstwowa (STYRODUR) Produkt idealny dla rozwiązań tzw. "domów pasywnych" Ekstrudują w zadanych grubościach - technologia produkcji dodatkowo zabezpieczająca materiał przed szkodliwym działaniem wody Bardzo mała absorpcja wilgoci Odporność na działanie mrozu (cykl zamrażania-roznienia), na butwienie i korozję biologiczną Duża wytrzymałość mechaniczna, wysoki moduł sprężystości Niska gęstość i mały ciężar przy dużej sztywności (idealny do znaków wielkogabarytowych) Trwałość użytkowania (zakres temp. stosowania -50°C / +75°C) Łatwość obróbki i montażu, produkt samogasnący

Popularne zastosowania

Izolacja dachów płaskich odwróconych, tarasów i dachów zielonych, ścian piwnic (Styrodur 3000C), ścian, mostków termicznych, cokołów i innych elementów budynków wykonanych z betonu (Styrodur 2800C) Termoizolacja podłóg w budynkach mieszkalnych, podłóg znacznie obciążonych - hale i magazyny z dopuszczeniem ruchu pojazdów, podłogi przemysłowe, podłoża drogowe i kolejowe (Styrodur 4000 CS, Styrodur 5000 CS)

PŁYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENEWY XPS

Styrodur - parametry techniczne				
Parametr	Typ			
	2800C	3000CS	4000CS	5000CS
Format (mm)	1250x600	1265x615	1265x615	1265x615
Powierzchnia	strukturalna	gładka	gładka	gładka
Krawędź	prosta	zakładka	zakładka	zakładka
Przewodność cieplna λD	0,032 - 0,040	0,033	0,032 - 0,040	0,034 - 0,038
Zakres grubości	20 - 120 mm	30 - 240 mm	60 - 240 mm	60 - 240 mm
Wytrzymałość na ściskanie	200 - 300* kPa	300 kPa	500 kPa	700 kPa
Graniczna temp. stosowania	75°C	75°C	75°C	75°C

* 300 kPa dla grubości powyżej 30 mm

Wytrzymałość na ściskanie			300 kPa		500 kPa		700 kPa	
Grubość (mm)	Ilość w paczce	Ilość na palecie	Cena (pln/m ²)	Cena (pln/m ³)	Cena (pln/m ²)	Cena (pln/m ³)	Cena (pln/m ²)	Cena (pln/m ³)
30	14	168	18,18	605,85	-	-	-	-
40	10	120	24,23	605,85	-	-	-	-
50	8	96	30,29	605,85	-	-	-	-
60	7	84	36,35	605,85	48,32	805,35	74,66	1244,25
80	5	60	48,47	605,85	64,43	805,35	99,54	1244,25
100	4	48	60,59	605,85	80,54	805,35	124,43	1244,25
120	4	40	72,70	605,85	96,64	805,35	149,31	1244,25
140	3	36	90,37	645,50	-	-	-	-
160	3	30	119,04	744,00	144,88	905,50	214,42	1340,10
180	2	28	133,92	744,00	-	-	-	-
200	2	24	148,80	744,00	181,10	905,50	279,32	1396,60
240	2	20	190,61	794,20	217,32	905,50	335,18	1396,60

Objaśnienie symboli

16

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 18.01.2021

Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



N polecamy nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie